



BAK1064GCR.BUXX

10 X EN 600x400




**DIGITAL
DIGITAL**

PRICE - PREIS
€ 7.770,00

EXHAUST FUMES
Ø INTERNAL 123 mm

GAS INSTALLATION
B11 (OPTIONAL)



DIMENSION AND WEIGHT NET GRÖSSE UND GEWICHT NETTO	L 994 mm - P 907 mm - A 1202 mm - kg 182 *without handle and knobs - *ohne Drehknöpfe und Griffe
DIMENSION AND WEIGHT GROSS GRÖSSE UND GEWICHT BRUTTO	L 1010 mm - P 1040 mm - A 1330 mm - kg 200 *without handle and knobs - *ohne Drehknöpfe und Griffe
POWER - LEISTUNG	11 kW - 16 kW
GAS - GAS	Metano (G20) 1,460 m³/h - GPL (G30-31) 1,088 Kg/h
ELECT. CONNECTION - STROMANSCHLUSS	220-240V 3N 50Hz
CAPACITY GRIDS/TRAY - KAPAZITÄT ROSTE/BLECHE	10 X EN 600 x 400
SPACE BETWEEN TRAYS ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	80 mm
NUMBER OF FANS - ANZAHL LÜFTER	2 with autoreverse - 2 reversierend
FAN SPEED - LÜFTERGESCHWINDIGKEIT	1
TEMPERATURE MAX - MAX. TEMPERATUR	270°C
HUMIDIFICATION - BESCHWADUNG	Adjustable - Einstellbar
TIMER - TIMER	120 min. + inf.
SINGLE POINT CORE PROBE - NADELTEMPERATURFÜHLER	-

SPECIAL CUSTOMER REQUIREMENTS - SONDERAUSSTATTUNG

220-240V 3N 60HZ	11C	€ 0
OTHER VOLTAGES - SPEZIELLE SPANNUNGEN	On request - Auf Anfrage	€ 350,00

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

OVEN SUPPORT - UNTERGESTELL KOMBIDÄMPFER	SUP809	€ 1.055,00
EXTRACTOR HOOD - ABZUGSHAUBE	CAP400	€ 1.590,00

A Decalcified water inlet 3/4" - Eintritt entkalktes Wasser 3/4" - **B** Power supply 400V - Stromversorgung 400V - **C** Left panel removable - Linke Seitenwand Abnehmbare - **D** Equipotential point - Potentialausgleich - **E** Steam breather - Dampfablaßventil - **F** Water drain external Ø 40 mm - Wasserablauf Ø außen 40 mm - **G** Gas supply 1/2" Rp - Gasangriff 1/2 Rp.

