




BST1064EDR.DUXX

10 X EN 600x400



**DIGITAL
DIGITAL**

PRICE - PREIS
€ 8.165,00



| | |
|---|--|
| DIMENSION AND WEIGHT NET GRÖSSE UND GEWICHT NETTO | L 788 mm - P 759 mm - A 1088 mm - kg 112 *without handle and knobs - *ohne Drehknöpfe und Griffe |
| DIMENSION AND WEIGHT GROSS GRÖSSE UND GEWICHT BRUTTO | L 845 mm - P 917 mm - A 1245 mm - kg 126 *without handle and knobs - *ohne Drehknöpfe und Griffe |
| POWER - LEISTUNG | 18,4 kW |
| ELECT. CONNECTION - STROMANSCHLUSS | 380-415V 3N 50/60 HZ |
| CAPACITY GRIDS/TRAY - KAPAZITÄT ROSTE/BLECHE | 10 X EN600x400mm |
| SPACE BETWEEN TRAYS ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN | 80 mm |
| NUMBER OF FANS - ANZAHL LÜFTER | 3 with autoreverse - 3 reversierend |
| FAN SPEED - LÜFTERGESCHWINDIGKEIT | 3 |
| TEMPERATURE MAX - MAX. TEMPERATUR | 270°C |
| HUMIDIFICATION - BESCHWADUNG | Automatic - Automatisch |
| TIMER - TIMER | Electronic - Elektronisch |
| AUTOM. CLEANING SYSTEM - AUTOM. REINIGUNGSFUNKTION | 13C € 680,00 |
| SINGLE POINT CORE PROBE - NADELTEMPERATURFÜHLER | 14S € 152,00 |

| SPECIAL CUSTOMER REQUIREMENTS - SONDERAUSSTATTUNG | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| REMOVABLE SHOWER - AUSZIEHBARE HANDBRAUSE | 13D | € 420,00 |
| REVERSE DOOR OPENING - UMGEKEHRTE TÜRÖFFNUNG | 10L | € 350,00 |
| OTHER VOLTAGES - SPEZIELLE SPANNUNGEN | On request - Auf Anfrage | € 350,00 |

| ACCESSORIES - ZUBEHÖR | | |
|--|----------------------|-------------------|
| SOUS VIDE CORE PROBE MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFÜHLER | SON 202.05028 | € 187,00 |
| MULTI POINT CORE PROBE NADELTEMPERATURFÜHLER FÜR VAKUUMGAREN | SON 202.05029 | € 152,00 |
| OVEN SUPPORT - UNTERGESTELL KOMBIDÄMPFER | SUP819 | € 535,50 |
| CONDENSATION HOOD - KONDENSATIONSHAUBE | CAP900 | € 2.736,00 |
| EXTRACTOR HOOD - ABZUGSHAUBE | CAP910 | € 2.300,00 |
| CLOUD SUBSCRIPTION (2 YEARS SUBSCRIPTION + WI-FI CARD) CLOUD-ABONNEMENT (2 JAHRE ABONNEMENT + WIFI-KARTE) | ABBCLLOUD | € 900,00 |

A Decalcified water inlet 3/4" - Eintritt entkalktes Wasser 3/4" - **B** Power supply 400V - Stromversorgung 400V - **C** Removable rear panel - Abnehmbare seitenwand - **D** Equipotential point - Potentialausgleich - **E** Steam breather - Dampfablaßventil - **F** Water inlet 3/4" - Eintritt wasser 3/4" - **G** Water drain Ø 32 external 3/4" - Wasserablauf Ø außen 32.

